

## eukula care oil /ošetřovací olej/



### 1 POPIS PRODUKTU

Impregnační olej. Ošetřovací olej pro všechny oxidativně impregnované-olejované povrchy.

- Dodatečná impregnace bez vosků na bázi přírodních olejů.
- Vysoká schopnost průniku do povrchu.
- Jemná vůně.
- Dobré oživení olejované podlahy.

### 2 OBLASTI POUŽITÍ

Dodatečná hloubkově účinná impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných podlah a parket v rámci pravidelného ošetřování. Dřevo opět získá barevnou hloubku.

Díky své receptuře a složení je vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů apod.

### 3 POUŽITÍ

Povrch podlahy nejprve důkladně navlhko vyčistit a nechat uschnout. Produktem **eukula care oil** povrch dřeva v závislosti na jeho savosti nasytit. Olej nanést např. olejovacím válečkem nebo měkkým hadrem. Zamezit přílišným přebytkům oleje na povrchu. Po době působení cca 30 minut odleštit dokonale případné přebytky. Na povrchu nesmí zůstat žádný vlhký olej.

Upozornění:

- Tolik oleje, kolik si dřevina nasaje, musí povrch dostat. Olej, který zůstane nevsáknutý, musí být bezzbytku odstraněn.
- Pro optimální aplikaci použít nanášecí mop T-Wischer s potahem.
- Pro odleštění zbytků na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj.  
Doporučený pad: zelený nebo bílý. Větší přebytky mohou být odsáty také pomocí leštícího bavlněného hadru.

### 4 SPOTŘEBA

V závislosti na savosti povrchu. Orientační hodnota: cca 30-50 ml/m<sup>2</sup> (Vydatnost: 20-30 m<sup>2</sup>/litr).

U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná, při následných nátěrech významně menší.

### 5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách. Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.

## eukula care oil /ošetřovací olej/



### 6 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

### 7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Iněný olej, olejová směs, dezaromatizovaný testbenzin, glycoly, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu.

voc (g/l) <474 (ISO11890) / Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60.

ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.

CLP: žádné označení nutné. Upozornění pro bezpečnou manipulaci s produktem najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

### 8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Všechny údaje jsou založeny na laboratorních podmínkách, tj. teplota 23°C/50% relativní vlhkost vzduchu/3-násobná výměna vzduchu za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou odlišovat a způsobit odchylky v některých hodnotách. Referenční dřevo: dub.
- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.

### 9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.

- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

## eukula care oil /ošetřovací olej/



**Dr. Schutz**<sup>®</sup> GROUP  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

**Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)



Výhradní partner pro ČR a SR

**floorcolor s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz) · [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.