

CHEMOS FIX

Fixační disperzní lepidlo na koberce a kobercové čtverce

AKTUALIZOVANÉ TECHNICKÉ INFORMACE 2026

CHEMOS FIX je fixační lepidlo pastovité konzistence s efektem „oboustranné lepicí pásky“. Je určeno pro fixaci podlahových krytin s možností jejich opětovného odstranění v interiéru, a to v bytových i komerčních prostorách.

Použití

- fixace podlahových krytin s možností jejich opětovného odstranění
- interiérové aplikace v bytových i komerčních prostorách
- savé i nesavé podklady
- cementové a sádrové nivelační hmoty
- PVC, keramická dlažba a terazzo
- OSB desky a další citlivé podklady, které nemají být poškozeny

Vlastnosti

- hustší, pastovitá konzistence
- velmi jednoduché nanášení válečkem
- zabraňuje klouzání a posunu krytin
- omezuje tvorbu bublin a vln
- pomáhá prodloužit životnost podlahových krytin
- vhodné pod kolečkové židle
- vhodné na podlahové vytápění

Technické údaje

Barva	bílá
Dodávaná forma	pastovitá
Měrná hmotnost	cca 1,10 kg/l
Spotřeba	cca 100–150 g/m ²
Doba odvětrání	20–30 min*
Otevřená doba	cca 60 min*
Zatížitelnost	ihned
Teplota při zpracování	minimálně +15 °C
Teplota při skladování	+10 až +25 °C
Doba spotřeby	12 měsíců
Kolečkové židle	ano
Podlahové vytápění	ano

* Uvedené časy platí při 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu.

Zdroj technických údajů: Katalog CHEMOS 2026. Tento dokument je aktualizovaný technický informační list Supellex; nahrazuje zastaralé hodnoty z původního listu PROFILEP FIX v. 1/2012.