

FLEXILE
inspired by Coretec®

Kolekce pro celoplošné lepení

Lepená verze, click i řešení na schody!

Kombinujte dekory podlah Flexile!

Na fotografii – rybí kost: Forest / lamely: Forest / dlaždice: Matterhorn

FLEXILE inspired by Coretec®

Technické parametry

Zátěžové třídy
23 – 33 – 42 (EN ISO 10874)

Geometrické vlastnosti
Vyhovuje (EN ISO 24342)

Hmotnost na m²
5 500 g/m² (EN ISO 23997)

Odolnost vůči kolečkové židli
Vyhovuje, 25 000 cyklů (EN ISO 4918)

Odolnost vůči nohám nábytku
Bez viditelné změny (EN ISO 16581)

Zbytkový vtisk
≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Rozměrová stálost
≤ 0,25 % (EN ISO 23999)

Zkroucení působením tepla
≤ 0,20 mm (EN ISO 23999)

Stálobarevnost na světle
≥ 7 (EN ISO 105-B02)

Útlum kročejového hluku
2 (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Třída emisí formaldehydu
E1 (EN 16516)

Emise VOC
Pod mezí detekce (EN 16516)

Obsah pentachlorfenolu
< 0,02 mg/kg (EN 12673)

Reakce na oheň
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Protiskluznost
DS – R10 (EN 13893 / DIN 51130)

Chemická odolnost
Vynikající (EN ISO 26987)

Podlahové vytápění
Vhodné (viz pokyny k vytápění)

Elektrostatické vlastnosti
≤ 2 kV (EN 1815)

Tepelný odpor
0,0098 m²·K/W (ISO 8302)

Vyberte si z nejméně 20 dekorů

Všechny dekory Flexile jsou také ve verzi click a pro schody!



Formáty

Lamely
1 228 × 188 mm

Rybí kost (HB)
678 × 113 mm

Dlaždice
914,4 × 457,2 mm

3 mm

0,55 mm

N Naturals

A Authentics