CORETEC® / PRAKTICKÝ NÁVOD

Údržba a čištění podlah

Jeden dokument pro každodenní péči, odstranění skvrn a správné dávkování čističů Coretec® a Dr. Schutz.

Nejdůležitější pravidlo: Ne všechny způsoby čištění platí pro každou kolekci. Běžnou péči Coretec® odlišujeme od odborného systému Dr. Schutz pro Naturals a Ceratouch. Konkrétní pokyny pro danou podlahu mají vždy přednost.

Který postup se vás týká?

Kolekce / typ	Doporučený výchozí postup	Důležité omezení
Sound Core® včetně XL-END	Běžná péče a čističe Coretec® (str. 2–3)	Parní mop nepoužívat.
Pro Core®	Běžná péče a čističe Coretec® (str. 2–3)	Parní mop nepoužívat.
Mineral Core®	Běžná péče a čističe Coretec® (str. 2–3)	Parní čištění výrobce připouští jen podle podmínek konkrétního produktu.
Naturals / Ceratouch	Navíc doložen systém Dr. Schutz (str. 4)	Intenzivní čištění a lakování vyžadují speciální postup.
Flexile – lepené	Dle samostatných pokynů Flexile a použitého lepidla	Strojní, parní a profesionální chemické režimy nepřenášet automaticky.

Běžný postup ve čtyřech krocích

- **1.** Zamést nebo vysát písek, prach a jiné abrazivní částice.
- **2.** Vytřít dobře vyždímaným mopem a vhodným čističem ve správném ředění.
- **3.** Při potřebě oplachu odstranit zbytky prostředku čistou vodou, nenechávat louže.
- **4.** Nechat podlahu oschnout; skvrny a rozlité tekutiny řešit bez odkladu.

Čemu se vyhnout: abrazivním čističům, bělidlům, přípravkům „mop & shine“, drsným padům, dlouhodobě stojící vodě a suchému strojnímu leštění.

Preventivní ochrana podlahy

- Používejte účinné vstupní čisticí rohože s podkladem, který podlahu nezabarvuje.
- Nábytek opatřete ochrannými kluzáky; kancelářské židle měkkými dvojkolečky typu W.
- Těžké předměty netahejte po podlaze a u nožek s malou styčnou plochou rozložte zatížení podložkami.
- Silné přímé slunce omezte závěsy, žaluziemi nebo jiným stíněním.

01 / ČISTIČE CORETEC®

Dávkování a použití

Postupy vycházejí ze zákaznického průvodce Coretec® s návody k použití čističů. Dávkování uvádí přibližně 30 ml na jeden uzávěr.

Přípravek	Kdy použít	Přesné dávkování
Daily Cleaner	Pravidelné vlhké vytírání	1–2 uzávěry = 30–60 ml na 8–10 l vody
Deep Cleaner	Hloubkové čištění, přibližně po 6 měsících nebo podle potřeby	7 uzávěrů = 210 ml na 8–10 l vody
Stain Remover	Lokální odolné a přetrvávající skvrny	Použít neředěný, působení 1–5 minut

Coretec® Daily Cleaner | běžná údržba

- Odstraňte suché nečistoty vysavačem nebo jemným mopem.
- Do kbelíku s **8–10 l vody přidejte 30–60 ml** přípravku (1–2 uzávěry).
- Vytřete podlahu vlhkým, dobře vyždímaným mopem. Nechte vyschnout.
- Při znečištění vodu i mopovací návlek průběžně vyměňujte.

Coretec® Deep Cleaner | důkladné čištění

- Podlahu nejprve zbavte prachu a písku.
- Pro odstranění zašlé nečistoty rozmíchejte **210 ml v 8–10 l vody** (7 uzávěrů).
- Jemně vyčistěte podlahu vhodným mopem nebo měkkým kartáčem; podle potřeby zvyšte koncentraci pouze v souladu s etiketou.
- Po čištění **důkladně přetřete čistou vodou** a nenechávejte na povrchu zbytky roztoku.

Zvláštní postup k odstranění starých ochranných vrstev: průvodce uvádí nanesení Deep Cleaneru neředěného na podlahu, ponechání přibližně **10 minut**, jemné vydrhnutí a důkladný oplach teplou čistou vodou. Nejde o postup pro běžné vytírání; nejdříve ověřte vhodnost na nenápadném místě.

Coretec® Stain Remover | skvrny

- Nejdříve otestujte stálobarevnost na nenápadném místě, dle návodu po dobu **5 minut**.
- Nastříkejte přímo na skvrnu a nechte působit **1–5 minut**.
- Setřete jemným hadříkem. Přetrvávající nečistotu můžete opatrně uvolnit měkkým kartáčkem; podle potřeby postup zopakujte.
- Vždy přetřete místo čistou vodou. Používejte rukavice a ochranu očí dle aktuální etikety.

Bezpečnost práce s čističi

- Nemíchejte různé prostředky; vždy dodržujte etiketu a bezpečnostní list konkrétního výrobku.
- Po práci s koncentrovanými přípravky povrch očistěte podle návodu a odstraňte zbytky chemie.
- Pokud výrobce změnil složení či dávkování, má přednost aktuální etiketa před údaji v této příručce.

02 / VÝBĚR ČISTIČE

Jak vybrat správné čištění

Tato stránka pomáhá rychle vybrat postup a vyhnout se zbytečně agresivním zásahům.

Situace	Co udělat	Přípravek
Prach, písek, drobky	Nejdříve nasucho vysát nebo zamést.	Bez chemie
Běžné zašpinění	Vlhké vytření; žádné kaluže.	Coretec® Daily Cleaner
Zašlá špína, šedý povlak	Důkladné čištění a následný oplach.	Coretec® Deep Cleaner
Jednotlivá odolná skvrna	Lokálně aplikovat, zkouška na skrytém místě.	Coretec® Stain Remover
Naturals / Ceratouch – pravidelná péče	Režim výrobkově doložený příručkou Dr. Schutz.	Dr. Schutz PU čistič 1 : 200
Naturals / Ceratouch – intenzivní péče	Postup dle typu znečištění; viz str. 4.	PU čistič / Základní čisticí přípravek R

Péče po pokládce a stavebních pracích

- Stavební prach nejprve kompletně odstraňte vysavačem nebo suchým mikrovláknem. Po namočení může jinak vytvořit šedavý povlak.
- Menší části povrchu čistěte vlhkým mikrovláknovým mopem a přípravkem podle výše uvedené tabulky. Znečištěné návleky měňte.
- Pokud čistič vyžaduje oplach, použijte čistou vodu a dobře vyždímaný mop.
- U **celoplošně lepených podlah** začněte mokré čištění až po době stanovené výrobcem použitého lepidla.

Odolné skvrny a barviva

- Rozlitou tekutinu okamžitě odsajte. Zaschlé nečistoty jemně změkčete vlhkým hadříkem.
- Na skvrny od inkoustu, kosmetiky, tuku nebo gumové stopy zvolte nejprve odpovídající lokální čistič; skrytá zkouška je nutná.
- Některá barviva, dezinfekční prostředky a migrace změkčovadel mohou povrch trvale zabarvit.

Strojní čištění a parní mop

Typ podlahy	Parní mop	Mechanické čištění
Sound Core® / Pro Core®	Nepoužívat	Dle průvodce vhodný kartáč/pad, max. 250 ot./min, nikdy nasucho.
Mineral Core®	Výrobce připouští; ověřit konkrétní podmínky	Stejné limity stroje podle průvodce.
Naturals / Ceratouch / Flexile	Nepřevádět obecně	Respektovat specifický dokument pro danou kolekci.

03 / DR. SCHUTZ

Čističe Dr. Schutz

Odborně doložený režim pro Coretec® Naturals a Ceratouch (dokument Dr. Schutz DS-12.23). Nejde o univerzální předpis pro všechny kolekce.

Úkon	Přípravek / poměr s vodou	Jak postupovat
První čištění po pokládce	PU čistič 1 : 10	Roztok nanést; podle stupně znečištění vhodná technika, u strojního čištění přibližně 10 minut působení; nečistoty odsát, důkladně opláchnout.
Pravidelná údržba	PU čistič 1 : 200	Vlhké vytírání vhodným mopem; nevytvářet louže.
Intenzivní mezistupňové čištění	PU čistič 1 : 50 až 1 : 100	Nechat přibližně 3–5 minut působit, potom vyčistit a odstranit roztok.
Lokální odolná skvrna	PU čistič neředěný	Zpracovat jemným hadříkem či vhodným padem, poté důkladně přemýt čistou vodou.
Profesionální základní čištění	Základní čisticí přípravek R, až 1 : 5	Doba působení přibližně 10–15 minut, strojní čištění vhodným padem/kartáčem, odsátí a neutralizační oplach.

Co znamená poměr ředění?

Pro praktickou orientaci: poměr **1 : 200** znamená 1 díl čističe na 200 dílů vody. Příklady níže jsou orientační přepočty na 1 litr vody; při přípravě roztoku mají přednost aktuální pokyny na obalu.

Poměr přípravku : voda	Čistič na 1 litr vody
1 : 200	5 ml
1 : 100	10 ml
1 : 50	20 ml
1 : 10	100 ml
1 : 5	200 ml

U plovoucích podlah obzvlášť opatrně: Dr. Schutz upozorňuje na možnost proniknutí čisticí kapaliny do spojů. Používejte co nejméně vody, nevytvářejte louže a zkracujte dobu působení na minimum. Profesionální základní čištění svěřte odborníkovi.

Ochranné PU laky nejsou běžná údržba. Případná sanace či renovace (například systémy Dr. Schutz PU Siegel, PU NEO a PU Anticolor) je odborný zásah, prováděný pouze po ověření vhodnosti konkrétního povrchu a podle výrobce systému.

Podklady a hranice použití

Coretec® Průvodce údržbou (2 strany); Supellex – Coretec® Návod k údržbě a čištění podlah (8. 11. 2026); Dr. Schutz – Návod na ošetřování a čištění, Naturals / Ceratouch (DS-12.23).

U ostatních kolekcí, speciálních strojních postupů a plánovaného lakování nejprve ověřte schválení pro konkrétní podlahu. Technické dotazy: **supellex@supellex.cz**.