XL-END – Technický list

Základní specifikace

Kolekce	XL-END
Jádro	Sound Core®
Celková tloušťka	15 mm
Nášlapná vrstva	0,80 mm
Integrovaná podložka	3 mm, pevně připojený korek
Záruka – bytové použití	Doživotní
Záruka – komerční použití	10 let



Technické parametry

Třída zátěže	Třída 23/34	EN ISO 10874
Geometrické vlastnosti	Vyhovuje	EN 17539
Odolnost proti opotřebení	Vyhovuje – 7 000 cyklů	ISO 24338
Odolnost vůči kolečkové židli	Vyhovuje – 25 000 cyklů	ISO 4918
Vliv nohy nábytku	Bez viditelné změny	EN ISO 16581
Zbytkový otlak	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost proti skvrnám	5 (bez viditelné změny)	EN 438-2
Pevnost zámkového spoje	LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5	EN 24334
Rozměrová stabilita	Vyhovuje ≤ 0,25 %	EN ISO 23999
Světlostálost	> stupeň 6	EN ISO 105-B-02
Útlum kročejového hluku	20 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Emisní třída formaldehydu	E1	EN 717-1
Třída reakce na oheň	BfI - S1	EN 13501
Protiskluznost	DS - R10	EN 13893 - DIN 51130
Podlahové vytápění	Vhodné	viz pokyny k podlahovému vytápění
Elektrostatické vlastnosti	≤ 5 kV	EN 1815
Tepelný odpor	0,1099 m²·K/W	EN 12667

Záruka (roky): vztahuje se na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.

Verze 28. 3. 2025

Coretec