

POPIS PRODUKTU

Struktura povrchu Kytované & kartáčované
 Povrchová úprava Osmo PolyX® + Osmo PolyX® top-coating

Vrstvené podlahy - 14/3 mm - P&D

<p>3 mm dubová lamela 14mm Smrkový střed Protitahová smrková dýha</p>	<p>PRKNO • 2V</p> <p>* Také dostupné v 15/4 mm (vyjma třídění Calm)</p>	Délka (mm)	85% m ² 1720-2400mm 15% m ² 500-1520mm			
		Šířka (mm)	190*	225	245	
		Třídění	Special Rustic	•	•	•
			Original	•	•	•
			Calm	•		
			Superb	•		
			Elegance	•		
			Superb/ Elegance		•	•
	<p>STROMEČEK • 4V</p>	Délka (mm)	600	700		
		Šířka (mm)	100/120	175		
		Třídění	Special Rustic	•		
			Original	•		
			Superb/ Elegance	•		
	<p>CHEVRON (Vložené pero na čelech) • 4V</p>	Délka (mm)	600			
		Šířka (mm)	100			
		Třídění	Original	•		
			Superb/ Elegance	•		

Masivní podlahy - 20 mm - P&D

<p>Masivní dub 20mm</p>	<p>PRKNO • 2V</p>	Délka (mm)	60% m ² 1700-2400mm 40% m ² 500-1650mm	
		Šířka (mm)	120/150	170/185
		Třídění	Original	•
	<p>STROMEČEK • 4V</p>	Délka (mm)	600	
		Šířka (mm)	100/120	
		Třídění	Original	•
			Superb/ Elegance	•

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Metoda testování	Masiv 20mm	3-vrstvá 14mm	3-vrstvá 15mm
Výrobní norma & shoda	EN 14342, EN 13489, EN 13488 EN 13629, EN 13226	Implementováno	Implementováno	Implementováno
Vlhkost podlahy	ČSN EN 13183-1	9 ±2%	7 ±2%	7 ±2%
Uvolňování formaldehydu	ČSN EN 717-1	E1	E1	E1
PCP (pentachlorophenol)	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
Protiskluz	CEN/TS 15676	Suchý ≥ 69 Mokrý ≥ 29	Suchý ≥ 69 Mokrý ≥ 29	Suchý ≥ 69 Mokrý ≥ 29
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1
Tepelný odpor	ČSN EN ISO 10456	0,15 m ² · K/W	0,11 m ² · K/W	0,12 m ² · K/W
Tepelná vodivost	ČSN EN ISO 10456	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK
Biologická trvanlivost	ČSN EN 335	Třída 1	Třída 1	Třída 1
Podlahové topení		nedoporučeno	do šířky 225mm	do šířky 225mm
Doporučené využití	Vhodné pro použití v interiéru v různých sektorech: obytné, komerční, pohostinství, maloobchod. Platí aktuální záruční podmínky a návod na údržbu.			
Řádně obhospodařované lesy	Tento produkt je vyroben ze dřeva s certifikátem PEFC.			

Více podrobností naleznete v našich Technických specifikacích - www.escoflooring.com - ke stažení
 Platí Všeobecné obchodní podmínky ESCO: <https://www.escoflooring.com>

