Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  801



- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 3 mm Stärke
-
- **Länge des Profils:** 5,00 m **Lochabstand:** 16,6 cm
  2,50 m **Lochabstand:** 16,6 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.
Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid

© **Küberit 2020**