

Oznámení o schválení použití topných fólií s podlahovinami

Pro: Supellex – svět podlah

My, CFL Flooring, tímto schvalujeme použití následujících topných fólií s naší SPC podlahou za níže uvedených podmínek:

- Heat Decor HD-PRO (60W/m², 80W/m²)
- ECOFILM F (40W/m², 60W/m², 80W/m²)

Upozorňujeme, že **musí být splněny všechny podmínky**. Toto schválení podléhá specifickým požadavkům pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti podlahy.

Podmínky použití:

- Podlahové produkty musí mít specifickou tloušťku a předem připevněný podklad:
 - SPC (Merit): 4mm jádro + 1mm korková podložka
 - ECF (Elid): 8mm jádro + 2mm korková podložka
- Dodatečná korková podložka o tloušťce 2 mm a pevnosti v tlaku ≥ 470 kPa.
- Topná fólie musí mít maximální tepelný výkon 80W/m² a provozní teplotu nepřesahující 28°C.
- Je nutné důsledně dodržovat návod k instalaci topné fólie:
 - Heat Decor HD-PRO (60W/m², 80W/m²):
<https://heatdecor.com/folia-grzewcza-zasada-dzialania-rodzaje-zastosowania>
 - ECOFILM F (40W/m², 60W/m², 80W/m²):
<https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf>
- Pořadí instalace by mělo být následující (zezdola nahoru):
 1. Korková podložka
 2. Topná fólie
 3. PE fólie
 4. SPC produkt
- Použití jakýchkoli produktů, které nejsou uvedeny v tomto schvalovacím dokumentu, může vést k poškození podlahy a neplatnosti záruky.
- Abyste předešli možnému poškození podlahy, dodržujte dané instalační pokyny pro uvedené produkty.
- Dodržování návodu k instalaci podlahy je nezbytné pro správné instalační postupy a pro zachování záruky. To zahrnuje, ale není omezeno na: přípravu podkladu, podmínky prostředí, udržování dilatačních spár atd.
- **DŮLEŽITÉ:** Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky.

Jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme Vaše dodržování těchto pokynů, abyste zajistili nejlepší výkon našich produktů.



Sergey Granskiy

Vedoucí technické podpory CFL

Datum: 10/02/2025

CFL Flooring
www.CFLflooring.com