

Stage of life

Wineo[®]

Doporučení pro podlahová lepidla

Základní poučení:

- ➔ Přípravu podkladu je nutno provést dle ČSN 744505 (Česká republika), anebo národních norem daného státu, kde je lepidlo použito
- ➔ DESIGNline pokládat do polomokrého lože lepidla
- ➔ Nanášet takové množství lepidla, které je možno zpracovat způsobem doporučeným výrobcem
- ➔ Nanášení lepidla je prováděno zpravidla špachtlí s ozubením, které odpovídá množství lepidla udávaného výrobcem. Doporučené množství lepidla výrobcem firmou Windmöller se může lišit od množství doporučeným výrobcem lepidla.
- ➔ V případě použití fixačních lepidel výrobce firma Windmöller nemůže zaručit zamezení rozměrových změn podlahových krytin (např. smršťování díky změnám teploty)
- ➔ Po položení podlahové krytiny do lepidlového lože je nutno tuto zaválet válcem minimálně 50kg těžkým
- ➔ Používat výhradně lepidla, která: → Mají nízký obsah emisních látek
→ Jsou bez rozpouštědel
- ➔ V ojedinělých případech je nutno použít kontaktního způsobu lepení, nebo použít PU lepidla, a nebo jiného pryskyřičného lepidla. (vysoká zátěž, silné slunečné záření, vysoké teploty). V těchto případech kontaktujte naše technické oddělení.
- ➔ Doporučujeme použití systému pro zpracování podkladu od jednoho výrobce (penetrační nátěr, stěrkové hmoty, lepidla, atd.)
- ➔ Dbejte údajů a doporučení pro zpracování pomocných materiálů od výrobců lepidel a stěrkových hmot

Lepidla pro nalepení LVT podlah ve formátu dlažeb a desek

Výrobce	Kontakt	Produkt
Chemos floormix, s.r.o.	www.chemos.sk	PROFILEP 300

Bezpodmínečně před začátkem lepení vyzkoušet, zda je lepidlo vhodné pro předpokládané zatížení podlahy a oblast použití podlahové krytiny. Při dotazech na použití lepidel se obraťte na techniky příslušného výrobce lepidla.

Toto doporučení platí výhradně pro Čechy a Slovensko.