



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

# ARDEX TP50

## Okrajová páska

---

Samolepicí okrajová pěnová páska zabraňující vzniku zvukových mostů a tuhých spojů v oblasti napojení na stěnu.

Pro bezpečné napojení na stěnu, zabránění okrajových napětí

Snadné zpracování i v oblasti rohů

Výška 50 mm, tloušťka 5 mm

# ARDEX TP50

## Okrajová páska

---

### Oblast použití:

Interiér a exteriér. Podlahy.

K výrobě napojovacích spár na stěnu a k zabránění tuhých spojů a zvukových mostů.

K výrobě napojovacích spár na stěnu při pokládce dlažby, desek, přírodního a umělého kamene.

### Druh výrobku:

Polypropylenová pěnová dilatační páska se samolepicím vlysem pro aretaci na podlahách.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a pevný s dostatečnou nosností, zbavený prachu a separačních materiálů, abychom měli jistotu, že samolepicí páska přilne celoplošně k podkladu.

Podklad napenetrujeme produkty ARDEX v závislosti na následných aplikačních krocích

### Zpracování:

Okrajovou pásku můžeme po vyjmutí zkrátit na požadovanou délku. Poté odstraníme ochrannou fólii a volně bez natažení pod tlakem přilepíme na požadovanou plochu.

Pro vytvoření vnitřních rohů můžeme pásku nastříhnout a přeložením samolepicí části vlepít do rohu.

Po ukončení požadovaných prací přesahující zbytky pásky odřízneme.

### Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

---

**Výška:** cca 5 cm

**Tloušťka:** cca 5 mm

**Paropropustnost:** ano

**Odolnost vůči vlhkosti:** ano

**Barva:** šedá

**Balení:** Karton se 4 ks rolí po á 25 m

**Skladování:** v chladu a suchu cca 12 měsíců v originálním balení